

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.  
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.  
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.  
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.  
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.  
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Employ Loop & Lines



## Employ Loop & Lines

---

### EN

#### Perfect Synergy

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Loop has a level surface and offers a great wall-to-wall aesthetic. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways in the Employ loop range.

### DE

#### Die perfekte Synergie

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Loop hat eine gleichmäßige Oberfläche und bietet die homogene Flächenoptik einer Bahnenware. Employ Lines überzeugt durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist und einen idealen Übergang zu der hellen, kräftigen Farbgebung der Kollektion Employ Loop schafft.





## Employ Loop & Lines

---

### FR

#### Synergie parfaite

La collection Employ offre un excellent rapport qualité/prix, ainsi qu'une multitude de possibilités créatives pour l'agencement de tout espace. Employ Loop présente une surface plane et offre un effet grande largeur. Avec une installation monolithique ou aléatoire et ses motifs linéaires marqués, Employ Lines est idéal pour des transitions entre les couleurs vives et neutres des coloris d'Employ Loop.

### NL

#### Perfecte Synergie

De Employ collectie biedt waar voor je geld en levert veel creatieve mogelijkheden voor ontwerpen die passen in elke ruimte. Employ Loop heeft een vlak oppervlak en biedt een esthetische muur-tot-muur oplossing. Employ Lines heeft een sterk lineair patroon, geschikt voor richtingloze installatie en installatie in één richting. Employ Lines is een ideale overgang tussen de heldere, krachtige en neutrale kleurstellingen van de Employ Loop reeks.





## Employ Loop & Lines

---

### ES

#### La sinergia perfecta

La colección Employ ofrece una gran relación calidad-precio, y permite más opciones de diseño creativo para adaptarse a cualquier espacio. Employ Loop tiene una superficie plana y ofrece un fantástico aspecto continuo. Employ Lines tiene un patrón lineal fuerte, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que puede ser utilizado como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, marcados y neutrales de Employ Loop.

### SE

#### Perfekt synergi

Employ är en mångsidig kollektion som skapar stora designmöjligheter. Employ Loop har en plan yta som ger en heltäckande känsla. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster och fungerar perfekt som övergång mellan de ljusa, djärva och neutrala färgerna i Employ Loop.

















Employ Loop & Lines Colourline



4223001 HARVEST



4197007 NUTMEG



4197001 RAFFIA



4197004 CARAMEL



4223002 FORMATION



4197002 TRUFFLE



4197005 PRALINE



4197010 RYE



4223003 QUARRY



4197008 FOUNTAIN



4197011 CIRRUS



4197006 SHALE



4223004 WATERFALL



4197009 JET



4197003 SHADOW



4197012 ATLANTIC



4197022 SAPPHIRE



4197024 SALSA



4197021 CLEMATINE



4223005 SUNSET




4197019 BARING



4197018 EDEN



4197015 KIWI



4223006 MEADOW



4197013 CRYSTAL



4197020 OXFORD



4197023 LAVENDER



4223007 IRIDESCENT



4197016 NORDIC



4197017 PEACOCK






















4197014 TROPICAL



4223008 CARIBBEAN



<b>Product Definition</b>		Tufted Level Loop Pile				
Konstruktion			Getuftete Schlingenqualität			
Descripción			Moqueta modular tufting bucle			
Description			Velours tufté bouclé			
Type			Getufte bouclé			
Descrizione			Bouclé tufted piano			
<b>Pile Material</b>		100% Solution Dyed Nylon				
Polfasermaterial			100% Polyamid garngefärbt			
Composición Fibra			100% Poliamida tintada en masa			
Composition			Polyamide teint en masse			
Poolmaterialaal			100% Solution Dyed Polyamide			
Fibra			100% Poliammide tinta in massa			
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /		462 g/m² ± 5%				
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa						
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /		295 g/m² ± 5%				
Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo						
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total /		3879 g/m² ± 5%				
Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale						
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra /		2.5 mm ± 0.5 mm				
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa						
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total /		5.8 mm ± 0.5 mm				
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale						
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /		1/10 – 39.4				
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm						
<b>Tufts per m²</b> / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /		173,360 ± 5%				
Aantal noppen per m² / Densità Punti						
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte /		Graphlex®				
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo						
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /		Heavy Contract (EN 1307)				
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Class 33 / LC 1				
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /		(EN ISO 9239-1)				
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)				
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /		≤ 0.2% (EN 986)				
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale						
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß /		23 dB (EN ISO 10140-3)				
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /						
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/		α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)				
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /						
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /						
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.01	0.02	0.07	0.15	0.32	0.36	α <sub>s</sub>
<b>Style</b>	4197		5m <sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)			
<div><div><div>EN 14041</div><div></div><div>DOP: 1037/123986</div><div>textile floor covering</div><div>EN 1307</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div>EMERSONE DANS L'AMBIENT INTERIEUR</div><div></div><div>A+ A B C</div></div></div> <div><div>Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.</div><div>Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.</div><div>Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.</div><div>Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.</div><div>Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.</div><div>Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.</div></div>						

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Loop	4197001	Raffia	52.3	20.4
	4197002	Truffle	51.9	20.1
	4197003	Shadow	30.1	6.3
	4197004	Caramel	52.3	20.4
	4197005	Praline	38.3	10.3
	4197006	Shale	27.6	5.3
	4197007	Nutmeg	42.2	12.6
	4197008	Fountain	48.8	17.4
	4197009	Jet	25.0	4.4
	4197010	Rye	25.6	4.6
	4197011	Cirrus	36.6	9.3
	4197012	Atlantic	30.6	6.5
	4197013	Crystal	36.7	9.4
	4197014	Tropical	36.0	9.0
	4197015	Kiwi	45.0	14.5
	4197016	Nordic	37.1	9.6
	4197017	Peacock	31.0	6.7
	4197018	Eden	34.0	8.0
	4197019	Baring	30.6	6.5
	4197020	Oxford	24.3	4.2
	4197021	Clementine	40.0	11.3
	4197022	Sapphire	28.5	5.7
	4197023	Lavender	30.7	6.5
	4197024	Salsa	29.9	6.2

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



<b>Product Definition</b>	Tufted Patterned Level Loop Pile					
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität					
Descripción	Moqueta modular tufting bucle con diseño					
Description	Velours tufté bouclé à motifs					
Type	Getufte Bouclé met Patroon					
Descrizione	Bouclè tufted					
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt					
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa					
Composition	Polyamide teint en masse					
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide					
Fibra	100% Poliammide tinta in massa					
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	462 g/m² ± 5%					
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	295 g/m² ± 5%					
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3879 g/m² ± 5%					
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.5 mm ± 0.5 mm					
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.8 mm ± 0.5 mm					
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4					
<b>Tufts per m²</b> / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	173,360 ± 5%					
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®					
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.02	<b>500Hz</b> 0.07	<b>1000Hz</b> 0.15	<b>2000Hz</b> 0.32	<b>4000Hz</b> 0.36	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>Style</b>	4223		5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)			

EN 14041

CE

DOP: 1037/123985

textile floor covering

EN 1307

Monolithic

Quarter TurnNon Directional

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

PENDING

33

DS

23dB

0.15

7

≥ 2.4

7

≥ 2.4

INSTALLER DANS L'UN INTERIEUR

A+ A B C

www.interface.com

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Employ Lines</b>	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493